



FP-10

FP-15

FP-17

- Het vervangen van de filtercartridge is eenvoudig, snel en schoon; de interne filteronderdelen worden nooit blootgesteld aan aanraking of vervuiling.
- Het geëxtrudeerde koolstoffiltermedium met superieure reductiecapaciteit is NSF/ANSI Standard 53-gecertificeerd voor de verwijdering van PFAS. Het filtersysteem levert water van topkwaliteit.

• FP-10 & FP-17 Alleen op speciale bestelling

# FP - Series

's Werelds eerste NSF/ANSI 53 voor volledige PFAS-verwijdering

## SPECIFICATIE

	FP -10	FP-15	FP-17
Debiet LPM	4.6	4.6	4.6
Drukbereik	30-125 PSI		
Maximale temperatuur	38°C		
Capaciteit Lts	1,136	2,006	2,461
Micron-beoordeling	0.5	0.5	0.5
Uitrusting	3/8" Pushfit-aansluitingen		

## AFMETINGEN

	FP -10	FP-15	FP-17
Hoogte mm	287	287	287
Breedte mm	94	94	94
Diepte mm	109	109	109

[www.microfilter-europe.com](http://www.microfilter-europe.com)  
[sales@microfilter-europe.com](mailto:sales@microfilter-europe.com)

**MICROFILTER**  
Europe